

## KLASIK (9-15kW)

Преимущество данных котлов:

- Традиционный угольный котел
- Ручная регулировка процесса сгорания
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 5 мм
- Используется естественная (гравитационная) тяга
- Компактные размеры
- Водяная колосниковая решетка
- Отвод продуктов сгорания сверху
- Возможность установки регулятора тяги\*



ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, дрова, брикет

Угольные котлы **KLASIK** с верхним отводом продуктов сгорания разработаны для традиционного сжигания угля, а также дров, с использованием естественной тяги, что позволяет получить отличное качество по разумной цене. Регулировка количества воздуха, необходимого для эффективного процесса сгорания, осуществляется с помощью регулировочного винта в дверце топочной камеры. Котлы предназначены для отопления жилых помещений, а также нагрева горячей воды для бытовых нужд. Очистка котла происходит через верхнюю дверцу. Возможно установка автоматического регулятора тяги\*. Теплообменник выполнен из сертифицированного котельного листа P265 GH толщиной 5 мм.

### Технические характеристики котла KLASIK:

		KLASIK			
1	Максимальная мощность	kW	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
2	Отапливаемая площадь*	m <sup>2</sup>	90	120	150
3	Водный объем котла	л	27	38	49
4	КПД	%	78		
5	Время горения при номинальной мощности	h	6-8		
6	Максимальная температура питания	°C	85		
7	Минимальная температура обратной подачи	°C	55		
8	Максимальное рабочее давление	MPa	0,15		
9	Требуемая тяга	Pa	19	22	24
10	Поперечное сечение отвода дымохода мин.	cm <sup>2</sup>	110	126	158
11	Минимальная высота дымохода	m	5	6	6
12	Размеры штуцера	mm	128	128	158
13	Масса котла без воды (+/- 5%)	кг	80	105	150
14	Диаметр патрубка подачи и обратной подачи	G	1 1/4"		1 1/2"
15	Размеры макс: высота / ширина / глубина	cm	85 x 37 x 49	105 x 45 x 49	108 x 45 x 57

Официальным эксклюзивным представителем компании **Termo-Tech** на территории Республики Беларусь является только компания **ООО «ТермоИнтерТех»**.

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309  
тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67



\* Регулятор тяги в дополнительной комплектации

\* Дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика