

## RESIKA (8-16kW)

Преимущество данных котлов:

- Стальные дверцы
- Легкость очистки котла
- Ручная регулировка процесса сгорания
- Регулятор тяги в стандартной комплектации
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 5 мм
- Используется естественная (гравитационная) тяга
- Компактные размеры
- Эстетическая и эргономическая конструкция котла
- Отвод продуктов сгорания сверху
- Дополнительное регулирование процесса сгорания с помощью нагнетателя (вентилятор + контроллер)\*

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь, дрова

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, древесная щепа, брикет



Угольные котлы **RESIKA** с верхним отводом продуктов сгорания разработаны для традиционного сжигания угля, а также дров, с использованием естественной тяги. Регулировка количества воздуха, необходимого для эффективного процесса сгорания, осуществляется с помощью регулировочного винта в дверце топочной камеры. Котел также имеет возможность установки регулятора тяги, обеспечивающего возможность автоматического управления. Котлы также изготовлены с учетом возможности установки вентилятора и электронного регулятора (система нагнетания воздуха), что существенно повышает комфорт при эксплуатации. Котлы предназначены для отопления жилых помещений, а также нагрева горячей воды для бытовых нужд. Теплообменник выполнен из сертифицированного котельного листа P265 GH толщиной 5 мм.

### Технические характеристики котла RESIKA:

		RESIKA			
1	Максимальная мощность	kW	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
2	Отапливаемая площадь*	m <sup>2</sup>	До 80	80-120	120-160
3	Водный объем котла	л	27	31	49
4	КПД	%	76-78		
5	Время горения при номинальной мощности	h	2-4		
6	Максимальная температура питания	°C	85		
7	Минимальная температура обратной подачи	°C	55		
8	Максимальное рабочее давление	MPa	0,15		
9	Требуемая тяга	Pa	18	22	24
10	Поперечное сечение отвода дымохода мин.	cm <sup>2</sup>	92	126	169
11	Минимальная высота дымохода	m	5	6	6
12	Размеры штуцера	mm	128	128	158
13	Масса котла без воды (+/- 5%)	кг	88	117	233
14	Диаметр патрубка подачи и обратной подачи	G	1 1/4"		
15	Размеры макс: высота / ширина / глубина	cm	85 x 37 x 49	105 x 45 x 49	108 x 45 x 57

Официальным эксклюзивным представителем компании **Termo-Tech** на территории Республики Беларусь является только компания **ООО «ТермоИнтерТех»**.

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309  
тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67



Регулятор тяги в стандартной комплектации

Контроллер TECH ST-28\* и Вентилятор RV14\* управление насосами центрального отопления и горячей воды, возможность подключения комнатного регулятора.



\* Дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика